SÉRIE U

PRODUIT VEDETTE DES BUS URBAINS HAUT DE GAMME

YUTONG

PARAMÈTRES

	U12	U13	U18
Paramètres de base			
Longueur (mm)	12 170	12 970	18 720
Largeur (mm)	2 550	2 550	2 550
Hauteur (mm)	3 190	3 390	3 200
Empattement (mm)	6 000	6 800	5 900+6 650
Pneus	275/70R22,5	305/70R22,5	275/70R22,5
Vitesse maximum (km/h)	70	80	70
Capacité de sièges	Jusqu'à 41	Jusqu'à 45	Jusqu'à 46
PTAC (kg)	19 500	19 500	30 000
Essieu avant/central/arrière (kg)	8 000/—/11 550	8 000/—/11 550	7 700/10 800/11 500
Type de plancher	Plancher bas	Entrée basse	Plancher bas
Chaîne cinématique			
Batterie de traction (kWh)	Jusqu'à 528,13	Jusqu'à 465,99	Jusqu'à 621,33
Connecteur unique de charge	○	○	○
Double connecteur de charge	●	●	●
Puissance de charge (150kw)	●	●	●
Puissance de charge (300kw)	○	○	○
Assistance d' urgence en cas de mauvaise application de la pédale (EAPM)	●	●	●
Fonction de contrôle intelligent de la puissance du véhicule	●	●	●
Siège			
Type de siège passager version standard	●	●	●
Type de siège passager version confort	○	○	○
Ceinture de sécurité à trois points (siège passager)	○	○	○
Zone UFR	●	●	●
Siège de conducteur standard Yutong	●	●	●
Siège de conducteur électrique Yutong	○	○	○
Siège de conducteur ISRI	○	○	○
Intérieur			
Portillon anti-agression conducteur	●	●	●
Rampe UFR	●	●	●
Trappe (s)	○	○	○
Extérieur			
Portes passagers	2-2-2	2-2-0	● 2-2-2-2 ○ 2-2-2-0
Vitre latérale monocouche	●	●	●
Double vitre latérale	○	○	○
Vitre de conducteur manuelle	●	●	●
Vitre conducteur électrique	○	○	○
Pare-brise avant avec vitre ordinaire	●	●	●
Pare-brise avant avec réchauffage électrique	○	○	○
Clim et chauffage			
Clim et chauffage	●	●	●
Chauffage	●	●	●
Dégivreur à froid	○	○	○
Dégivreur à chaud et à froid	●	●	●

	U12	U13	U18
Châssis			
Essieu avant	ZF RL82EC	ZF RL82EC	ZF RL82EC
Essieu d'entraînement	ZF AV133	ZF AV133	ZF AV133
3e essieu	—	—	ZF AV133
Suspension pneumatique	●	●	●
ECAS	●	●	●
Position du volant	Conduite à gauche	Conduite à gauche	Conduite à gauche
Frein à main électronique	●	●	●
Système de sécurité et d'aide à la conduite			
Système de freinage électronique (EBS)	●	●	●
Système de contrôle de stabilité électronique (ESC)	●	●	—
Système d'atténuation des collisions (CMS)	○	○	○
Système d'alerte de sortie de voie (LDWS)	●	●	●
Assistance intelligente de vitesse (ISA)	●	●	●
Système d'information sur les angles morts (BSIS)	●	●	●
Système d'information sur le déplacement (MOIS)	●	●	●
Avertissement de somnolence et d'attention du conducteur (DDAW)	●	●	●
Éthylotest antidémarrage (Alco lock)	●	●	●
Surveillance de la pression des pneus (TPMS)	●	●	●
Vision panoramique à 360°	●	●	●
Rétroviseur électronique (surveillance de caméra)	○	○	○
Radar de recul	●	●	●
Phare de commande intelligente	○	○	○
Divertissement audio/vidéo et éclairage			
Tableau de bord dynamique	●	●	●
Microphone	●	●	●
WIFI embarqué	○	○	○
Phare avant, LED	●	●	●

● Standard ○ Option — Non disponible

Yutong Bus Co., Ltd.

Centre marketing Yutong, zone de développement économique et technologique, Zhengzhou, Chine.

Tél: +86 371 6671 8999 Site Web: www.yutong.com E-mail: sales@yutong.com Suivez-nous sur Facebook, X et YouTube à Yutong Bus & Coach

Les images peuvent inclure des équipements et des accessoires en option qui ne sont pas installés en standard. Le produit est sujet à des améliorations techniques. Yutong se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.Tous les droits sont réservés. Édition Septembre 2025.